

BESCHREIBUNG:

TERRA plus entfernt metallvernetzte Polymerfilme und hartnäckige Verschmutzungen. TERRA plus ist für alle alkohol- u. alkalibeständigen (Boden-)Flächen wie Polyolefine, PVC, Steinzeug und Travertin bestens geeignet, für **Linoleum nur bedingt***. Entfernt mühelos alle metallvernetzten Polymerfilme wie Hartglanzwachs, metallisierte Beschichtungen, Gummistriche und verharzte Fettfilme, händisch und maschinell.

ANWENDUNG:

händisch: 1L TERRA plus + 3-10 L Wasser
maschinell: 3 L TERRA plus + 3-6 L Wasser
Gut mit klarem Wasser nachwaschen und mit MAIN (matt oder glanz) neuerlich 2x beschichten. Zur Unterhaltsreinigung 125 mL bis 250 mL TERRA plus auf 10 L Wasser verwenden.

HINWEISE:

Vor der Anwendung auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen. Nur im Originalgebilde frostgeschützt lagern! Nur für „Gewerbliche Anwender“. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

*Für **LINOLEUM** nur bedingt geeignet! Bei Anwendung: mindestens 1L TERRA plus auf 10 L Wasser verdünnen!

Art.Nr.: E3-0 10 A50 0 L0 1
Inhalt: 1Liter
Chg-Nr.: 202106-17
ARA-Nr.: 7892

FN: 253426k



TERRA plus

pH
13



ACHTUNG
kein ADR-Gut

Exklusiv hergestellt für:

KAR Elisabeth Kneißel
Wagramstraße 9,
3464 Gaisruck
admin@kar.co.at
www.kar.co.at

Mobil: +43/ (0) 664 126661

Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponente:

Butyldiglycol

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

1L