

BESCHREIBUNG

HARNSTOFFLÖSUNG wird zur Reduktion von Stickoxiden NOx aus Abgasanlagen eingesetzt.

ANWENDUNG

HSL wird einfach in den vorgesehenen Harnstofflösungstank gefüllt.

HINWEISE

Hitze- und Frostgeschützt nur im Originalgebinde lagern.


Artnr.: 10-01-010
Chg-Nr.: 10 Liter
Inhalt: 2022-10-17
ARA-Nr.: 23470

FN 253426 k



UREA Sol Harnstofflösung

pH-
Wert
Ca. 8,9



Exklusiv hergestellt für:

KAR
Elisabeth Kneißel
Wagramstraße 9,
3464 Gaisruck
admin@kar.co.at
www.kar.co.at
Mobil: 0664/1126661

Allgemeine Anmerkungen

Im Zweifelsfall oder wenn sich die Symptome nicht bessern, Arzt aufsuchen.

Nach Inhalation

Verunfallten an die frische Luft bringen - kontaminierten Bereich verlassen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidungsteile sofort entfernen. Betroffene Körperteile sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen! Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Offene Augen, auch unter den Augenlidern, sofort mit viel fließendem Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser trinken. Im Zweifelsfall oder im Falle der Verschlechterung ärztliche Hilfe suchen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.

ACHTUNG
kein ADR-Gut